

NÁVOD K INSTALACI

Model:
CEP 15

Katalogové číslo:
LC27632831R-100|15W

Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod

INSTALACE:

- 1) Před zahájením instalace vypněte napájení.
- 2) Do stropu připevněte pomocí šroubů držák svítidla.
- 3) Připojte vodiče do proudového zdroje v souladu s následujícím značením:
Živé – hnědý vodič (označen L)
Neutrální – modrý vodič (označen N)
- 4) Svítidlo nasadte a upevněte na držák.
- 5) Zapněte elektrický proud a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- 6) V případě, že se nerozsvítí, kontaktujte prodejce – kontakty viz. níže.

Instalaci zařízení doporučujeme svěřit kvalifikované osobě.



Technická data – CEP 15:

Rozměry (pr. rozety):	150 mm
Napájecí napětí:	230 V AC
Výkon:	3*5 W
Světelný tok:	945 lm
Teplota chromatičnosti:	3000 °K
Pracovní teplota:	-10 °C ~ +45 °C
Vyzařovací úhel:	60 °
CRI:	Ra ≥ 82
Životnost:	cca. 30 000 – 50 000 h
Materiál:	hliník
Barva rámečku:	bílá
Stupeň krytí:	IP20

