

NÁVOD K INSTALACI

Model:
Naos 35

Katalogové číslo:
VA15CL00882|35W

Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod

INSTALACE:

- 1) Před zahájením instalace vypněte napájení.
- 2) Do stropu vyřízněte otvor určeného rozměru.
- 3) Otvorem protáhněte dráty.
- 4) Připojte vodiče na druhé straně zdroje k přívodu napětí 230V v souladu s následujícím značením:
Živé – hnědý vodič (označen L)
Neutrální – modrý vodič (označen N)
Produkt je chráněn dvojitou izolací – není připojení na zemnicí vodič
- 5) Pomocí spon umístěte svítidlo do připraveného otvoru.
- 6) Zapněte elektrický proud a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- 7) Maximální teplota v pohledu nesmí přesahovat 40°C, při překonání max. teploty hrozí porucha svítidla. V okolí svítidla musí být dostatečný prostor pro ochlazení svítidla.
- 8) V případě, že se nerozsvítí, kontaktujte prodejce – kontakty viz. níže.

Instalaci zařízení doporučujeme svěřit kvalifikované osobě.



Technická data – Naos 35:

Rozměry (pr.xv):	196x163 mm
Napájecí napětí:	230 V AC
Výkon:	35 W
Světelný tok:	2820 lm, 3100 lm
Teplota chromatičnosti:	3000°K, 4000 °K +/-3%
Pracovní teplota:	-10 °C ~ +45 °C
Vyzařovací úhel:	40 °
CRI:	Ra ≥ 80
Životnost:	cca. 30 000 – 50 000 h
Materiál:	hliníkové tělo
Barva hl.těla:	bílá
Stupeň krytí:	IP20

